



FTP

Светильник для подсветки парковых дорожек



Сферы применения



Парки



Городские
пешеходные
зоны



Набережные

Основные характеристики



Мощность
16, 35 Вт



Световой поток
2049, 4481 лм




КСС
C110



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



FTP

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



280
Диаметр, мм

Вес, кг: **18,0 / 22,0**


Особенности серии



Технический лючок в одной плоскости с корпусом ограничивает свободный доступ к питанию светильника



Монтаж на бетонную или грунтовую поверхность



Алюминиевый корпус с полимерным покрытием не подвержен коррозии

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

